


Etusivu

Korkealaatuinen 1 200 x 1 000 mm:n teollisuuslava soveltuu esimerkiksi kulutustavaroiden ja tuoreiden elintarvikkeiden kuljetuksiin sekä vähittäiskauppojen, valmistavan teollisuuden ja autoalan käyttöön.

Lavaa voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin.

Lavaa on saatavissa kolmea vakiokokoa toimitusketjujen erilaisiin tarpeisiin.



Ominaisuudet ja edut

Vahva rakenne vähentää tuotevahinkoja ja parantaa kuorman vakautta.

Vakiomitat parantavat toiminnan tehokkuutta ja varmistavat lavan sopivuuden automatisoituun tuotantoon ja varastointiin.

Nelitielava on yhteensopiva kaikkien varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettävien standardiratkaisujen kanssa.

Laadukkaat materiaalit pienentävät terveys- ja turvallisuusriskejä.

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1200	1000	162
Window / Pallet entry - in millimetres			
	Leveys		Korkeus
1200mm sivu	390.0		95.0
1000mm sivu	357.0		120.0
Nimelliskapasiteetti ja -paino			
Taarapaino			28 kg
Ominaisuudet ja pinoaminen			

CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 1 500 kg:n työkuormaa ja 6 000 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia lavoja kiinteälle alustalle. Tyhjat lavat voidaan varastoida 40 päällekkäin.

Huomautuksia

Materiaalit
Puu: Korkealaatuinen valvottu puutavara eri puutyypeistä. Maali: Vesipohjainen ja määräysten mukainen. Naulat: Tavallinen tai jäykkä metallilanka, noudattaa määräyksiä raskasmetallipitoisuuksista.
Käsittely
Koko pinta-ala käytettävissä. Vältettävä nostamista jalasten alta. Asetetaan hyllylle ulompien lohkojen alta tuettuna.
Käytettävyys ja standardit
Yleiskäyttöön tarkoitettu lava, jota voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä.
Käyttösuositukset
Nopeasti liikkuvat kulutustavarat, juomat, elintarvikkeet, rakennustavara ja autoteollisuus.