




Etusivu

1200 x 800 mm:n CHEP-lava on yleiskäyttöön tarkoitettu lava, jota voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä.

Lavaa on saatavissa kolmea vakiokokoa toimitusketjujen erilaisiin tarpeisiin.



Ominaisuudet ja edut

Vahva rakenne vähentää tuotevahinkoja ja parantaa kuorman vakautta
Vakiomitat parantavat toiminnan tehokkuutta ja varmistavat lavan sopivuuden automatisoituun tuotantoon ja varastointiin
Nelitielava on yhteensopiva kaikkien varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettävien standardiratkaisujen kanssa
Laadukkaat materiaalit pienentävät terveys- ja turvallisuusriskejä

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1200	800	144
Window / Pallet entry - in millimetres			
		Leveys	Korkeus
1200mm sivu		383.0	100.0
800mm sivu		228.0	100.0
Nimelliskapasiteetti ja -paino			
Taarapaino			25 kg
Ominaisuudet ja pinoaminen			

CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 1 000 kg:n työkuormaa ja 4 000 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia lavoja kiinteälle alustalle. Tyhjät lavat voidaan varastoida 40 päällekkäin.

Huomautuksia

Materiaalit
Puu: korkealaatuinen valvottu puutavara eri puutyypeistä
Maali: vesipohjainen, eurooppalaisten määräysten mukainen
Naulat: tavallinen tai jäykkä metallilanka, noudattaa eurooppalaisia määräyksiä raskasmetallipitoisuuksista
Käsittely
Koko pinta-ala käytettävissä
Vältettävä nostamista jalasten alta
Lava asetetaan hyllyyn pitkältä sivulta
Käytettävyys ja standardit

Yleiskäyttöön tarkoitettu lava, jota voi käyttää turvallisesti useimpiin jakelu- ja kuljetustarkoituksiin Euroopan sisällä.