

Etusivu

Tämä uudelleenkäytettävä vähittäiskauppaan valmis kuormalava soveltuu hyvin esillepanoon myymälässä. Se parantaa tuotteiden näkyvyyttä ja helpottaa uudelleen täydennystä. Lava on suunniteltu palautettavaksi ja huollettavaksi CHEPin palvelukeskusverkoston kautta, mahdollistaa sopimuspakkaamisen ja kuormien yhdistämisen koko toimitusketjussa sekä edistää kestävämpää luonnonvarojen käyttöä.



Ominaisuudet ja edut

Edistää myyntiä ja bränditietoisuutta parantamalla tuotteiden näkyvyyttä ja saatavuutta. Pienentää tuotteen kokonaiskustannusta helpottamalla täydennystä ja vähentämällä tuotevaurioita. Lisää brändin näkyvyyttä, elvyttää heikkomyyntisten hyllyalueiden tuottoa ja tehostaa myyntiä koko näkyvällä alueella. Sisäinen ja ulkoinen Blue Click®-kiinnitys helpottaa esillepanon ja täydennysten valmistelua. Integroidut lovet erillisten 2 x 1/8 myyntitelineiden pystytystä varten. CHEPin palautusverkoston ansiosta pakkausjäte ja kokonaisvaikutus ympäristöön vähenevät. Käytetyt myyntitelinemateriaalit on helppo purkaa ja kierrättää niiden elinkaaren päätyttyä. Lava on Carbon-Neutral-sertifioitu ja 100 % kierrätyskelppoinen pitkän käyttöiän lopussa. Ainutlaatuinen tukirakenne tuottaa optimaalisen kestävyuden ja painon suhteen. Parannettu jalkojen malli antaa lisävahvuutta ja vakautta arvokkaiden kuormien turvalliseen käsittelyyn. Ei nauvoja, teräviä reunoja tai tikkuja, joten ei irrallisten osien riskiä. Parantaa tuotteiden yhtenäistä laatua koko toimitusketjussa. Yhtenä kappaleena ruiskuvalettu lava on vahva rakenteeltaan ja erittäin vähähuoltainen.

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	600	400	145
Window / Pallet entry - in millimetres			
	Leveys		Korkeus
600mm sivu	240.0		103.0
400mm sivu	203.0		103.0
Nimelliskapasiteetti ja -paino			
Taarapaino			1.9 kg
Ominaisuudet ja pinoaminen			
CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 250 kg:n työkuormaa ja 800 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia lavoja kiinteälle, tasaiselle alustalle. Tyhjtät lavat voidaan varastoida 36 päällekkäin.			
Lämpötila-alue			
Vähintään/enintään			-20 °C / 40 °C

Huomautuksia

Materiaalit
Valmistettu vahvasta 100-prosenttisesti kierrätetystä polypropeenista (PP). Lava kestää erittäin hyvin siirtelyä ja minimoi epäpuhtauksien siirtymisen lavalle lastattujen tuotteiden välillä.

Käsittely
Yhteensopiva kaikkien käsittelyssä käytettävien standardiratkaisujen kanssa ja sopii kuormien yhdistelyyn toimitusketjussa. Sisäkkäin pinottavuuden ansiosta säästää tilaa jopa 59 prosenttia varastoinnissa ja kuljetuksessa.
Nelitierakenne mahdollistaa käsittelyn joka sivulta. Kiristekalvopidike kuormien käärimiseen. Ergonomiset kahva-aukot turvalliseen käsittelyyn.
Lava ei saa joutua suoraan kosketukseen seuraavien aineiden kanssa: bentseenipohjaiset yhdisteet, klooripohjaiset yhdisteet, savuava rikkihappo, typpihihappo, bromihappo, metyylibromidi. (Erityisohjeita saatavana CHEPiltä.)
Käyttäjien ja vuokraajien vastuulla on varmistaa, että kaikki lavojen käyttäjät ovat tietoisia tämän tiedotteen sisällöstä.

Käytettävyys ja standardit
Lava ja/tai osat ovat ISO 8611-, ISO 2234-, ISO 6780- ja ISO 2248-standardien mukaisia. Lava on Fraunhofer Institute of Materials Flow and Logisticsin testaama ja sillä on MPA:n myöntämä GS-hyväksyntä.