

Etusivu

Tasapintainen, ei-käännettävä, nelitierakenteinen 1 000 x 600 mm:n puolilava



Ominaisuudet ja edut

Nelitierakenne helpottaa käsittelyä ja parantaa tuoteturvallisuutta

Tukeva ja kestävä lava vähentää tuotevaurioita

Vähentää toimitusketjun kuluja – autoalan puolilava on alan standardi ja useimpien eurooppalaisten autotehtaiden ja toimittajien hyväksymä

Täysin kierrätettävät materiaalit pienentävät ympäristövaikutuksia ja vähentävät jätettä toimitusketjussa

Tekniset tiedot

Mitat - millimetreinä			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Ulkoiset	1000	600	144
Nimelliskapasiteetti ja -paino			
Kuorman enimmäispaino			500 kg
Taarapaino			14 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen

Tyhjät lavat voidaan varastoida 30 päällekkäin tasaisella ja kiinteällä alustalla

Huomautuksia

Materiaalit
Puu: Portugalilainen mustamänty tai vastaava
Naulat: Rakenneteräs
Maali: Sininen vesipohjainen emulsio
Käsittely
Autoalan lavoja ei saa vetää tai työntää maata pitkin
Telineissä on suositeltavaa käyttää puolilavan alla autoalan 1 000 x 1 200 mm:n lavaa
Autoalan puolilavaa ei saa koskaan nostaa pohjautojen alta
Voidaan pinota 4 päällekkäin kiinteälle ja tasaiselle alustalle, kun lavakohtainen kuorma on enintään 500 kg
Haarukkatrukilli nostettaessa käytettävä nostoaukkoja
Haarukat eivät saa työntyä yli lavaa kannatellessaan
Haarukat on sijoitettava aina kohtisuorassa